

FICHA TÉCNICA UNIÓN MINI RECORD™

DATOS TÉCNICOS

SELECCIONE SU UNIÓN


Tamaño de grapa	Espesor de la banda		Diámetro mínimo rodillo		Tensión de servicio máxima		Fabricación	Grapones	Eje	Instalación
	mm	inch	mm	inch	N/mm	PIW				
MR™1	1.5 - 3.2	1/16 - 1/8	50	2	20	115	ACERO GALVANIZADO o INOXIDABLE	INOX	Eje inox flexible revestido Ø2.1	Útil de colocación a martillo; Opcional MLT Quick Driver™
MR™2	3 - 5	1/16 - 3/16	75	3	32	185			Eje inox flexible revestido Ø3.6	
MR™3	4.8 - 6.4	3/16 - 1/4	100	4	40	230			Eje inox flexible revestido Ø5.1	

OPCIONALMENTE, SELECCIONE EL EXTREMO DEL PASADOR

MR™1 / MR™2 / MR™3

Bolsa de 100 unidades

Arandelas de sujeción para grapas MR™ disponibles a demanda



PRESENTACIÓN

En función de sus necesidades

POR CAJA DE 4 UNIONES

El kit contiene :

- 4 grapas del largo adaptado al ancho de su banda (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 mm),
- grampones inox,
- eje inox flexible revestido, adaptado a su largo y tamaño de grapa.

POR CAJA DE 48 UNIONES

El kit contiene :

- 48 grapas del largo adaptado al ancho de su banda, (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 mm),
- grampones inox,
- el eje se pide por separado, disponible en rollos de 30m.



Para cualquier ayuda en la instalación de nuestros productos o para resolver sus problemas en su banda transportadora, utilice nuestro **servicio HOTLINE** en tiempo real.

Inscripción www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service

Logo del distribuidor

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com