


RacloFlex™

NT



Raspador/limpiador primario / multi-lama,
económico y polivalente

¿POR QUÉ ELEGIR EL RACLOFLEX™ NT?


Una innovación que evita las diferencias de desgaste

+ Un sistema ingenioso que compensa el desgaste




Contrariamente a los raspador/limpiadores mono-lama simples, **Racloflex™ NT** consta de varias lamas, cada una de ellas soportada por un bloque amortiguador, las cuales pueden ser ajustadas independientemente para adaptarse a la banda y compensar el desgaste irregular..

Fiel a su concepción de la patente original de 1985, y beneficiándose continuamente de las constantes mejoras e innovaciones, el **Racloflex™ NT** representa un valor seguro y una solución racional en lo que concierne a la limpieza de bandas transportadoras.


Las mono-lamas simples no pueden compensar el desgaste central



Las multi-lamas se pueden adaptar




Diferentes tipos de lamas



Doble dureza



RacloFlex™ NT y RacloFlex™ NT-HD




Comparación con otros raspador/limpiadores

VENTAJAS

- Económico y polivalente
- Limpieza de alto rendimiento
- Partes metálicas galvanizadas
- Rodamiento dentado de liberación rápida
- Funciona en los dos sentidos de la marcha
- Equipado con un deflector en acero inoxidable
- Tecnología de caucho de doble dureza
- Adaptable a bandas cóncavas y convexas
- Numerosos tipos de lamas disponibles
- Realineamiento posible de las lamas por desgaste central
- Más robusto que la mayoría de los modelos equivalentes
- No se reemplazan más que las lamas usadas
- Eje de presión retráctil
- Eficacia probada mundialmente desde 1985


ACCESORIOS INCLUIDOS



Presión de arrastre

Permite la puesta en presión del raspador/limpiador desde la parte superior y sin sobresalir del ángulo.

OPCIONES, ACCESORIOS Y VERSIONES



Deflector Inox


Permite la conexión a tierra de las lamas (ATEX) y evita la inclusión entre los bloques.

Información general del RacloFlex™ NT

Calidad(es) de la(s) lama(s) :	Carburo de tungsteno resistente a la abrasión 93 HRA 3x10 (versión STD)		
	O - Carburo de tungsteno resistente a la abrasión 93 HRA 5x10 (versión HD)		
	O - Cerámica de aluminato resistente a los productos químicos 92% Al ₂ O ₃ (versión STD y HD)		
Posición de trabajo :	Ángulo de raspado = 90° (ver nota)		
Tratamiento de superficies :	Todas las piezas galvanizadas + tornillos inox A2		
Temperatura :	0° / + 120° C		
Rango de pH :	4 a 10		
Velocidad máxima :	NT	1 dirección = 2 m/s	2 direcciones = 1.5 m/s
	NT -HD	1 dirección = 4 m/s	2 direcciones = 2.5 m/s
No exponer a :	Impactos y grapas sobre el carburo de tungsteno y cerámico (Elegir las lamas Inox)		
	Aceites, grasas o hidrocarburos: Existe un tipo especial		
	Ambiente corrosivo: Todo o parte en Inox es posible		
	Suciedad descontrolada en todo el raspador/limpiador		


Banda, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Banda, inch	18	24	30	36	48	54	62	72	78
Ancho de raspado, mm	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Número de lamas	4	5	6	7	9	10	12	13	15

RacloFlex™ NT-HD



La versión **RacloFlex™ NT-HD** de alta resistencia está disponible para longitudes de banda de 1400 a 2200 mm; carburo de tungsteno 5x10, perfil de soporte de bloque de aluminio y mecánica reforzada

Utilización conjunta con el raspador/limpiador RacloFlex™ N





MLT Conveyor Solutions Expert
Más de 70 años de innovación a su servicio.



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com